

Fein-Dosierventil Typ FDV

Allgemeine Angaben

- Dosier- und Absperrventil
- Werkstoff: Messing
- Ventilsitz und Dosiernadel aus Messing
- Ventilsitz $\varnothing$ 1mm
- Mit 2 Befestigungsgewinde
(Gerade= M6 / Eck= M4)
- Betriebsdruck bis max.= 200 bar
- Dosiernadel nicht drehend
- Spindelabdichtung mit O-Ring
- Für nicht aggressive, gasförmige Medien

Diese Dosierventile werden für die exakte Dosierung von kleinsten Gasmengen verwendet.




Fig. 1




Fig. 2

Art. Nr.	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Besonderes	Figur Nr.
70540	G 1/4" i	G 1/4" i		1
70541	G 1/4" a	G 1/4" a		1
70545	ORG 1/2"	ORG 1/2"	Körper verchromt	1
70546	ORG 1/2" li	ORG 1/2" li	Körper verchromt	1
70550	G 1/4" i	G 1/4" i		2
70551	G 1/4" a	G 1/4" a		2
70552	ORG 1/2"	ORG 1/2"	Körper verchromt	2
70553	ORG 1/2" li	ORG 1/2" li	Körper verchromt	2

Bei den ORG 1/2" - Anschlüssen beträgt der Betriebsdruck max. 35 bar !