

Entnahmestelle Typ LARE

Allgemeine Angaben

- Membran – Reduzierstation
 - Werkstoff: Aluminium, Gehäuse aus Stahl, einbrennlackiert
 - Eingangsdruck P1max.= 20 bar
 - Betriebsdruck P2= 0,2 - 10 bar , einstellbar
 - Hinterdruckstabilisiert
 - Eingangsgewinde G 1/4" innen
 - Ausgangsgewinde ORG 1/4" mit Ausströmsicherung
- Andere Druckbereiche und Anschlüsse auf Anfrage
Alu-Montageschienen für bis zu 5 LARE erhältlich

Anwendung

Für brennbare und inerte Gase bis 4.5. Keine korrosiven Gase! Diese Laborentnahmestellen sind speziell für Gas-Anwendungen im Zusammenhang mit zentralen Gasversorgungsanlagen bestimmt. Die kompakte Einheit umfasst Netz-
absperrenteil, Fein-Druckregler und Manometer.



Art. Nr.	Regelement	Eingang / Ausgang	Besonderes
50019-1	Membrane	G 1/4" links	P2 = 0—1.5 bar, für Azetylen
50016-1-2.5	Membrane	G 1/4" innen / ORG 1/4"	
50016-1-6.0	Membrane	G 1/4" innen / ORG 1/4"	
50016-1-10.0	Membrane	G 1/4" innen / ORG 1/4"	

