

## Entnahmestelle Typ LAREB

### Allgemeine Angaben

- Balg – Reduzierstation
- Werkstoff: Aluminium, Gehäuse aus Stahl, einbrennlackiert
- Gasführende Teile aus Aluminium, Messing
- Eingangsdruck  $P_{1max.} = 20$  bar
- Betriebsdruck  $P_2 = 0,2 - 8$  bar, einstellbar
- Hinterdruckstabilisiert
- Eingangsgewinde G 1/4" innen
- Ausgangsgewinde ORG 1/4" mit Ausströmsicherung

Andere Druckbereiche und Anschlüsse auf Anfrage

Alu-Montageschienen für bis zu 5 LAREB erhältlich

### Anwendung

Für brennbare und innerte Gase bis 6.0. Keine korrosiven Gase! Diese Laborentnahmestellen sind speziell für Reinstgas-Anwendungen im Zusammenhang mit zentralen Gasversorgungsanlagen bestimmt. Die kompakte Einheit umfasst Netzabsperrenteil, Fein-Druckregler und Manometer.



| Art. Nr.            | Regelement       | Eingang / Ausgang       | Besonderes             |
|---------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>50018-1-2.5</b>  | Balg, 0 -1.5 bar | G 1/4" innen / ORG 1/4" | Für Reinstgase bis 6.0 |
| <b>50018-1-6.0</b>  | Balg, 0 - 5 bar  | G 1/4" innen / ORG 1/4" | Für Reinstgase bis 6.0 |
| <b>50018-1-10.0</b> | Balg, 0 - 8 bar  | G 1/4" innen / ORG 1/4" | Für Reinstgase bis 6.0 |

