

3/2– Wege Laborabsperrventil Typ BV 70062

Allgemeine Angaben

Balgventil aus Messing


- Betriebsdruck max.= 35 bar
- Ventilsitz aus Messing $\varnothing$ 10 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus TOMBAK
- Für nicht korrosive, gasförmige Medien

Balgventil aus V4A

- Betriebsdruck max.= 50 bar
- Ventilsitz aus V4A $\varnothing$ 10 mm
- Spindelabdichtung mit Balg aus V4A
- Für korrosive, gasförmige Medien

Die Balgventile sind für hochreine, gasförmige Medien bestimmt. Die Spindelabdichtung erfolgt mit einem Metall-Faltenbalg. Ausschliesslich metallische Dichtelemente verhindern Diffusionen und Verunreinigungen. Der Einsatzbereich geht bis zu Gasqualität 6.0 und einem Rohrdurchmesser von 22mm.

Die Auskreuzung erleichtert die Montage und benötigt nur die Hälfte der normalen Achsabstände.



Art. Nr.:	Eingangsgewinde	Ausgangsgewinde	Ausgangsgewinde Labor	Material
70062	G 1/2" i	G 1/2" i	G 1/2" i	Messing
70062-CS	G 1/2" i	G 1/2" i	G 1/2" i	1.4435

Einfach– oder Mehrfach– Befestigungsbügel auf Anfrage