

30100 HL²-Variflex Kapellenversion



30100 HL²-Variflex Kapellen- Energiesäulen

Breite	=	175	mm
Tiefe	=	150	mm bis Bug
Tiefe	=	370	mm gesamt

Funktion Die **HL²- Variflex-** Kapellen- Energiesäulen sind grundsätzlich gleich aufgebaut wie die freihängenden Säulen.
Alle Module der freihängenden Säulen sind auch als Kapellenversion erhältlich. Durch die Modultechnik werden auch die gleichen Ersatzteile und Anschlüsse verwendet.

Aufbau Trägereinheit und Abdeckungen in Alu, oder Pulverbeschichtet in RAL 9006 ALU- weiss oder RAL 9010 weiss.

Nebst den Modulen für die nachfolgenden Medien stehen diverse Abdeckbleche zur Verfügung. Dadurch können auch die Kapellensäulen jederzeit umgebaut und nach Bedarf nach- oder umgerüstet werden.

Module Wasser: Kalt- Warm, Fabrikwasser, deionisiertes Wasser, Kühlwasser
Gas: Luft, technische Gase, Reinstgase, Spezialgase
Vakuum: Laborvakuum
Strom: Nass- Steckdosen, für 230 – 400V
Kommunikation: EDV, Telefon, Gebäude- Bussystem